

Die Kommunikationsplattformen und die Endgeräte von NFON sind perfekt in MobiCall integriert. Kunden profitieren bei dieser Gesamtlösung von der langjährigen Erfahrung von New Voice und NFON in den Bereichen Telefonie- und Alarmierungsfunktionen.

Integration von MobiCall mit Yeastar T46-S

Leistungsmerkmale	Über SIP
Displaymeldung	Bis 30 Zeichen
Gesprächstrennung	✓
Rufannahme bei „besetzt“	✓
Rufumleitung durchbrechen	✓
Lautsprecheraufschaltung	✓
Sonderrufton	✓
A-Nummern Übersteuerung (CLIP)	✓
Quittierung per Taste	✓
Funktionskombinationen	Alle

Integration von MobiCall mit Snom D785

Leistungsmerkmale	Über SIP
Displaymeldung	Bis 30 Zeichen
Gesprächstrennung	✓
Rufannahme bei „besetzt“	✓
Rufumleitung durchbrechen	✓
Lautsprecheraufschaltung	✓
Sonderrufton	✓
A-Nummern Übersteuerung (CLIP)	✓
Quittierung per Taste	✓
Funktionskombinationen	Alle



Integration von MobiCall mit SIP-Client

Leistungsmerkmale	Über SIP
Displaymeldung	Bis 30 Zeichen
Gesprächstrennung	Client*
Rufannahme bei „besetzt“	✓
Rufumleitung durchbrechen	Client*
Lautsprecheraufschaltung	Client*
Sonderrufton	Client*
A-Nummern Übersteuerung (CLIP)	✓
Quittierung per Taste	✓
Funktionskombinationen	Alle

* Feature ist abhängig von der jeweiligen Integration des jeweilig genutzten SIP-Clients; es wurde beispielhaft „Zoiper“ getestet

Integration von MobiCall mit Cloudya Web

Leistungsmerkmale	Über SIP
Displaymeldung	Bis 30 Zeichen
Gesprächstrennung	✓
Rufannahme bei „besetzt“	✓
Rufumleitung durchbrechen	✓
Lautsprecheraufschaltung	✗
Sonderrufton	✗
A-Nummern Übersteuerung (CLIP)	✓
Quittierung per Taste	✓
Funktionskombinationen	Alle

MobiCall wurde erfolgreich mit der folgenden Infrastruktur integriert:

	SIP
Yeastar T46-S	✓
Snom D785	✓
SIP-Client	✓
Cloudya Web	✓

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

